

# Пресс-ножницы комбинированные НВ5221

## Технические характеристики



Напряжение цепи силовой, В	380
Электродвигатель тип	АИР100S2
мощность, кВт	4
частота вращения, мин	2880
Длина мм	1885±40
Ширина мм	1582±30
Высота над уровнем пола, мм	1780±40
Масса, кг	2050±40
Частота ходов ползуна, мин-1	17
толщина и ширина полоса	16x140
диаметра круга	45
уголок резка под углом 90 град	125x125x12
диаметр пробивного отверстия при толщине 16мм., мм	30
наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм, толщина/длина/ширина	10/100/65

Наибольший профиль (двутавра и швеллера)	№18
Номинальное усилие прессы, кН (тс)	400 (40)

Пресс-ножницы комбинированные НВ5221 предназначены для отрезки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, а также вырубки открытых пазов. Пресс-ножницы комбинированные могут найти применение на машиностроительных, ремонтных и других заводах. Эксплуатируются в климатических зонах с умеренным и холодным климатом исполнение УХЛ, сухим и влажным тропическим климатом - исполнение О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**сайт: [mpres.nt-rt.ru](http://mpres.nt-rt.ru) || почта: [phm@nt-rt.ru](mailto:phm@nt-rt.ru)**