

Ножницы гильотинные, кривошипные Н-478

Технические характеристики



Толщина разрезаемых листов с временным сопротивлением $\sigma_{вр} = 500\text{МПа}$, мм	16
Ширина разрезаемых листов, мм	2200
Частота ходов ножа, холостых, мин-1	20
Ход ножа, мм	140
Число режущих кромок ножа	4
Длина листа отрезанного с упором, мм	650
Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм	800
Расстояние между стойками в свету, мм	2250
Мощность электродвигателя, кВт	30
длина	3300
ширина	2400

высота	2350
Масса, кг	11000

Привод электромеханический с жесткой муфтой включения с двумя поворотными шпонками, что исключает потребление сжатого воздуха. Резка осуществляется по упору или разметке.

Возможность установки ножей для резки кругового, квадратного и углового металлопроката.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижегород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

сайт: mpres.nt-rt.ru || почта: phm@nt-rt.ru