

# Ножницы гильотинные, кривошипные НК 3416

## Технические характеристики



Толщина разрезаемых листов с временным сопротивлением $\sigma_{вр} = 500\text{МПа}$ , мм	4
Ширина разрезаемых листов, мм	2000
Частота ходов ножа, холостых, мин-1	68
Частота ходов ножа, мин-1: при резке наибольших размеров разрезаемого металла	25
Угол наклона подвижного ножа, $\alpha$	1°30'
Длина листа отрезанного с упором, мм	700
Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм	900
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
длина	2610
ширина	1600

высота	1510
Масса, кг	2870

Ножницы гильотинные пневмомеханические с наклонным ножом и автоматической регулировкой зазора между ножами предназначены для резки листового металла с автоматической установкой нужной величины зазора между ножами в зависимости от толщины разрезаемого листа и усилия прижима, пропорционального усилию реза.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**сайт: [mpres.nt-rt.ru](http://mpres.nt-rt.ru) || почта: [phm@nt-rt.ru](mailto:phm@nt-rt.ru)**