

# Ножницы гильотинные, кривошипные НКЧ 6020

## Технические характеристики



Толщина разрезаемых листов с временным сопротивлением $\sigma_{вр} = 500 \text{ МПа}$ , мм	6,0
Ширина разрезаемых листов, мм	2500
Частота ходов ножа, холостых, мин-1	50
Ход ножа, мм	70
Число режущих кромок ножа	4
Угол наклона подвижного ножа, $\alpha$	$1^{\circ}20'$
Длина листа отрезанного с упором, мм	500
Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм	800
Расстояние между стойками в свету, мм	2820
Мощность электродвигателя, кВт	7,5

длина	3400
ширина	1400
высота	1390
Масса, кг	3700

Привод электромеханический с жесткой муфтой включения с двумя поворотными шпонками, что исключает потребление сжатого воздуха.

Резка осуществляется по упору или разметке. Возможность установки ножей для резки кругового, квадратного и углового металлопроката.

Зубчатые передачи и муфта включения работают в масляной ванне.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**сайт: [mpres.nt-rt.ru](http://mpres.nt-rt.ru) || почта: [phm@nt-rt.ru](mailto:phm@nt-rt.ru)**