

# Пресс однокривошипный механический

## КД 2122Г, КД2122

### Технические характеристики



Номинальное усилие прессы, кН	160
Ход ползуна регулируемый, мм:	5-55
Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм	220
Число ходов ползуна в минуту:	160
Толщина подштамповой плиты, мм	40
Размеры стола, мм	500x380
длинна	1000
ширина	1100
высота	1950
Масса, кг	1325

Пресс механический кривошипные КД2122Г или КД2122 Номинальное усилие прессы, кН 160 предназначен для выполнения операций холодной штамповки листового металла.

Могут работать как на одиночных, так и на непрерывных ходах (при оснащении автоматическими подачами - шибберными, валковыми).

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**сайт: [mpres.nt-rt.ru](http://mpres.nt-rt.ru) || почта: [phm@nt-rt.ru](mailto:phm@nt-rt.ru)**