

# Пресс однокривошипный механический

## КД 2124Г, КД2124

### Технические характеристики



|  |         |
|--|---------|
| Номинальное усилие пресса, кН  | 250     |
| Ход ползуна регулируемый, мм:  | 5-55    |
| Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 250     |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм   | 190     |
| Число ходов ползуна в минуту:  | 140     |
| Размеры стола, мм  | 500x340 |
| длинна   | 1170    |
| ширина   | 1190    |

|           |      |
|-----------|------|
| высота    | 2150 |
| Масса, кг | 2100 |

Пресс однокривошипный открытый простого действия КД2124 предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки листового материала: вырубки, пробивки, неглубокой вытяжки и т.д. Может работать как на одиночных, так и на непрерывных ходах (при оснащении автоматическими подачами - шибберными, валковыми).

Пресс, оснащённый автоматической подачей, может использоваться в автоматических и поточных линиях.

Станина пресса чугунная или стальная, коробчатой формы. В опорах устанавливается эксцентриковый вал. Спереди станины на направляющих устанавливается ползун, который является рабочим органом пресса. Ползун соединен с эксцентриковым валом посредством регулировочного винта и разъемного шатуна. На рабочей плоскости стола закреплена подштамповая плита с Т-образными пазами и отверстием для работы "на провал".

Для защиты пресса КД 2124 от перегрузок служит предохранительная шайба, которая при перегрузке разрушается.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**сайт: [mpres.nt-rt.ru](http://mpres.nt-rt.ru) || почта: [phm@nt-rt.ru](mailto:phm@nt-rt.ru)**