

# Пресс однокривошипный механический КД 2128Г

## Технические характеристики



Номинальное усилие пресса, кН	630
Ход ползуна регулируемый, мм:	10-70
Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм	260
Расстояние между стойками станины в свету, мм	340
Размеры стола, мм	710x480
длинна	1600
ширина	1730
высота	2880
Масса, кг	5890

Пресс одно-кривошипный КД 2128Г открытый простого действия, ненаклоняемый. Предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки листового материала.

Пресс КД2128 предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки листового материала: вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки и т.д.

Пресс КД 2128 находит широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.

Пресс КД2128 имеет три основных исполнения: наклоняемые, ненаклоняемые, с передвижным столом и рогом.

Последний предназначен для обработки деталей, имеющих большую закрытую высоту штампов, а также снабжаются специальным столом (рогом) для обработки деталей с замкнутым контуром.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**сайт: [mpres.nt-rt.ru](http://mpres.nt-rt.ru) || почта: [phm@nt-rt.ru](mailto:phm@nt-rt.ru)**