

Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6324Б, П 6324

Технические характеристики



Номинальное усилие пресса, кН	250
Наибольший ход ползуна, мм:	500
Максимальное расстояние между столом и ползуном, мм	710
Расстояние от оси штока до станины, мм	250
Размеры стола, мм	630x480
Скорость ползуна, мм/с: при холостом ходе	250
Скорость ползуна, мм/с: при рабочем ходе	20
Скорость ползуна, мм/с: при возвратном ходе	350
Мощность привода, кВт	7,5
длина, мм	935

ширина, мм	1670
высота, мм	2730
Масса, кг	1980

Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6324Б, П 6324, предназначен для выполнения широкого круга работ: запрессовки-выпрессовки, прошивки, калибровки, правки, листовой штамповки без глубокой вытяжки.

Прессы могут применяться как в производственных, так и в ремонтных подразделениях и мастерских. Пресс имеет возможность встраивания в автоматические линии и комплексы.

По особому заказу прессы могут оснащаться правильным столом и оснасткой.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

сайт: mpres.nt-rt.ru || почта: phm@nt-rt.ru