

# Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6326Б, П 6326

## Технические характеристики



Номинальное усилие пресса, кН	400
Наибольший ход ползуна, мм:	500
Максимальное расстояние между столом и ползуном, мм	710
Расстояние от оси штока до станины, мм	320
Размеры стола, мм	710x560
Скорость ползуна, мм/с: при холостом ходе	80
Скорость ползуна, мм/с: при рабочем ходе	10
Скорость ползуна, мм/с: при возвратном ходе	120
длина, мм	1060
ширина, мм	1800

высота, мм	2650
Масса, кг	3150

Пресс П6326, П 6326Б, предназначен для выполнения широкого круга работ: запрессовки-выпрессовки, прошивки, калибровки, правки, листовой штамповки без глубокой вытяжки.

Прессы могут применяться как в производственных, так и в ремонтных подразделениях и мастерских. Пресс имеет возможность встраивания в автоматические линии и комплексы.

По особому заказу прессы могут оснащаться правильным столом и оснасткой.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**сайт: [mpres.nt-rt.ru](http://mpres.nt-rt.ru) || почта: [phm@nt-rt.ru](mailto:phm@nt-rt.ru)**