

# Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6328Б (П 6328)

## Технические характеристики



Номинальное усилие пресса, кН	630
Наибольший ход ползуна, мм:	500
Максимальное расстояние между столом и ползуном, мм	710
Расстояние от оси штока до станины, мм	320
Размеры стола, мм	710x560
Скорость ползуна, мм/с: при холостом ходе	220
Скорость ползуна, мм/с: при рабочем ходе	10
Скорость ползуна, мм/с: при возвратном ходе	310
Мощность привода, кВт	11
длина, мм	1060

ширина, мм	1800
высота, мм	3000
Масса, кг	3200

Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6328Б, П 6328 предназначен для запрессовки, прошивки, калибровки, штамповки, гибки. При наличии правильной оснастки пресс может быть использован для правильных работ.

Пресс не предназначены для выполнения разделительных работ типа вырубки, обрезки. А также горячештамповочных работ.

Пресс имеет электрокнопочное управление и работает в 3-х режимах:

- Наладочный режим;
- Полуавтоматический;
- Автоматический.

Конструкция пресса предусматривает возможность встраивания его в автоматические линии.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,  
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**сайт: [mpres.nt-rt.ru](http://mpres.nt-rt.ru) || почта: [phm@nt-rt.ru](mailto:phm@nt-rt.ru)**