

Станок ножовочный 8725АМ

Технические характеристики



Межцентровое расстояние ножовочного полотна, мм	500/450/400
Наибольший диаметр отрезаемой заготовки круглого сечения (угол реза 90 град.), мм.	250
Наибольший диаметр отрезаемой заготовки круглого сечения (угол реза 45 град.), мм	140
Наибольший размер отрезаемой заготовки квадратного сечения (угол реза 90 град.), мм	250x250
Наибольший размер отрезаемой заготовки прямоугольного сечения (угол реза 45 град.), мм	140x250
Длина заготовки, поступающей на разрезку	350
Длина хода пильной рамы	180
Ширина пропила, мм	3,5
Установленная мощность, кВт	2,2
Габаритные размеры, мм	1690x700x900
Масса, кг	700

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

сайт: mpres.nt-rt.ru || почта: phm@nt-rt.ru