

Установка для резки арматуры СМЖ 172 (УРА 40)

Технические характеристики



Рабочее усилие на ножах, кН (кг с)	350 (35000)
Кл. А-I	42
Кл. А - II	38
Кл. А - III	34
Частота ходов кулисы в минуту	34
Установленная мощность, кВт	3
Габаритные размеры, мм	1020x470x780
Масса, кг	570

Ножницы сортовые, модель СМЖ 172 (УРА 40) служат для резки круглого проката, арматурной, квадратной и полосовой стали с пределом прочности до 470 МПа и применяются на машиностроительных и ремонтных предприятиях, а так же предприятиях стройиндустрии при эксплуатации в климатических районах с умеренным и холодным климатом, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, а также на предприятиях по производству железобетонных изделий и на строительных площадках под навесом.

Установка для резки арматуры СМЖ 172 (УРА 40) производства отличается высокой надёжностью и превосходит аналоги по сроку службы

Станок СМЖ 172 (УРА 40) состоит из следующих основных узлов

- электродвигателя
- механизмов привода и управления
- кулисного механизма в сборе
- станины в сборе
- кожухов ограждения
- пусковое устройство

Входит в комплект и стоимость станка CV:-172 (УРА-40)

- Станок для рубки арматурной стали
- 1 шт.
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- 1шт.

Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату к станку

УРА-40

- Подшипник 6209 ГОСТ 8338-75
- Шестерня СМЖ-172БН. УРА -40.00.021
- Шестерня перебора СМЖ-172БН. УРА -40.03.002
- Шестерня главная СМЖ-172БН. УРА -40.04.002
- Шестерня СМЖ-172БН. УРА -40.00.003
- Ремень приводной клиновой, А-1600 ГОСТ 1284.1-89 ГОСТ 1284.3-89
- Электродвигатель переменного тока, мощностью 3,0КВт частота вращения 2870 обмин напряжением 380В АДМ90L2У3
- Пусковое устройство I=25А КМИ 22560
- Вал кулисы станка СМЖ-172БН, Б (СМЖ-172Б.04.001)
- Вал маховика СМЖ-172БН, Б
- Вал опорный СМЖ-172БН, Б
- Вал промежуточный СМЖ-172БН
- Вкладыш кулисы в сборе СМЖ-172БН
- Втулка вала кулисы СМЖ-172БН, Б
- Втулка вала промежуточного СМЖ-172БН, Б, А
- Втулка кулисного механизма СМЖ-172БН, Б (комплект)
- Кожух защитный большой СМЖ-172БН
- Кожух защитный малый СМЖ-172БН
- Кольцо стопорное вала маховика СМЖ-172БН
- Кулиса СМЖ-172БН
- Накладка кулисного механизма СМЖ-172БН

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

сайт: mpres.nt-rt.ru || почта: phm@nt-rt.ru