

Станок для резки арматурной стали СМЖ 322

Технические характеристики



Кл. А - III	40
Максимальное усилие на ножах, кН	540
Частота ходов кулисы в минуту	32
Установленная мощность, кВт	3
Габаритные размеры, мм	1550x700x900
Масса, кг	1160

Станок модели СМЖ 322 предназначен для резки арматурной стали диаметром от 6...40 мм. Привод станка электромеханический, управление через ножную переносную педаль. Резка может происходить в одиночном и непрерывном режимах.

В конструкции станка предусмотрен масляный картер, посредством которого, методом разбрызгивания, осуществляется принудительная смазка механизмов станка. За дополнительную плату станок можно оснастить гидравлическими пружинами в зоне реза.

Станок СМЖ 322 применяется на машиностроительных и ремонтных предприятиях, а так же предприятиях стройиндустрии при эксплуатации в климатических районах с умеренным и холодным климатом, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, а также на предприятиях по производству железобетонных изделий и на строительных площадках под навесом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

сайт: mpres.nt-rt.ru || почта: phm@nt-rt.ru